




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
 Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester. Lentille focale aux surfaces complexes pour fournir un point focal à travers une ouverture d'éclairage de 8 mm pour un éclairage à faible éblouissement.  
 Driver doit être commandée séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
 2-step MacAdam  
 IP65



LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	2,1W	2,1W
Flux	200lm	90lm
Efficacité	95lm/W	33lm/W
LOR	-	45%
UGR	-	<10




Angle du faisceau  
 Spot 15°

Application



Poids  
 0,09Kg



#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

#### Obligatoire

- 59000** Accessoire sans collerette  
ø32x35mm
- 59036** Accessoire avec collerette  
ø38x75mm
- 59157** Driver On/Off [1 à 5 luminaires]  
158x22x19mm
- 59158** Driver DALI [1 à 6 luminaires]  
113x24x20mm

#### Optionnel

- 59083** Removal tool
- 59001** 1/4 CTO  
ø17x1,1mm
- 59002** 1/2 CTO  
ø17x1,1mm
- 59003** Louvre  
ø17x3mm
- 59004** Diffuseur soft  
ø17x1mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter : [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Les drivers On/Off pour plus d'un luminaire et les drivers DALI doivent être placés à distance.