

51W / 2325lm / 4000K / DALI / Spot 17° /  
1200mm

65255

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec  
peinture électrostatique 100 % polyester avec  
finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface  
complexe et des nervures pour procurer un point  
focal à travers une ouverture d'éclairage sans  
éblouissement.

Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 51W              | 59,3W     |
| Flux       |       | 5280lm           | 2325lm    |
| Efficacité |       | -                | -         |
| LOR        |       | -                | -         |
| UGR        |       | -                | -         |



Angle du faisceau  
Spot 17°

Application



Poids  
0,6Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en  
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez  
contacter: support@om-light.com