

26W / 1060lm / 2700K / On/Off / Spot 17° /
1211mm

65266



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré avec boîtier en aluminium avec
peinture électrostatique 100 % polyester avec
 finition texturée.Embouts en aluminium avec anodisation à finition
mate ou peinture électrostatique 100 % polyester
texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec
finition en peinture texturée. Grâce à la dernière
technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est
une solution discrète qui permet d'obtenir une
excellente distribution de la lumière et un grand
confort visuel à partir d'une source presque invisible.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		26W	30,7W
Flux		2410lm	1060lm
Efficacité		96lm/W	34lm/W
LOR		-	44%
UGR		-	<10

Angle du faisceau
Spot 17°

Application

Poids
2,4Kg

37x1204



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

50047 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des
produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à
utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce
type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à
proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du
produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour
des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux,
veuillez contacter: support@om-light.com