

14W / 1140lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
580mm

72019

Conception : O/M

Module avec diffuseur opale et source lumineuse  
LED avec une bonne cohérence des couleurs et une  
longue durée de vie.

Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 48Vdc




| LED        | 3000K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 14W     |                  | 17,1W     |
| Flux       | 2440lm  |                  | 1140lm    |
| Efficacité | 174lm/W |                  | 67lm/W    |
| LOR        | -       |                  | 47%       |
| UGR        | -       |                  | <25       |



Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
-



Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité C  
Identifiant du modèle 28004772

