

14W / 980lm / 3000K / DALI / Flood 50° /
601mm

73054



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module avec lentille à double focalisation avec boîtier
et couvercle perforé en aluminium avec finition en
peinture texturée.

Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.


IP20 | 48Vdc



| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 14W | 17,1W |
| Flux | | 1290lm | 980lm |
| Efficacité | | 92lm/W | 57lm/W |
| LOR | | - | 76% |
| UGR | | - | <13 |


Angle du faisceau
Flood 50°

Application



Poids

-



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe
d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560343L