

14W / 1260lm / 4000K / DALI / Medium 30° /  
601mm


73084

Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module avec lentille à double focalisation avec boîtier  
et couvercle perforé en aluminium avec finition en  
peinture texturée.  
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 48Vdc



| LED        | 4000K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 14W     |                  | 17,1W     |
| Flux       | 1720lm  |                  | 1260lm    |
| Efficacité | 123lm/W |                  | 74lm/W    |
| LOR        | -       |                  | 73%       |
| UGR        | -       |                  | <10       |



Angle du faisceau  
Medium 30°

Application



Poids  
-



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

**70045** Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité D  
Identifiant du modèle 4053560345L