

42W / 3720lm / 4000K / DALI / Medium 30° /  
901mm

73089



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module avec lentille à double focalisation avec boîtier  
et couvercle perforé en aluminium avec finition en  
peinture texturée.

Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 48Vdc

| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 42W              | 49,4W     |
| Flux       |       | 5100lm           | 3720lm    |
| Efficacité |       | 121lm/W          | 75lm/W    |
| LOR        |       | -                | 73%       |
| UGR        |       | -                | <10       |

Angle du faisceau  
Medium 30°

Application

Poids  
-

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010  
● .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe  
d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560345H