

10W / 1110lm / 4000K / DALI / Flood 65° /  
617mm

75053



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module avec lentilles linéaires extrudées  
(Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire,  
intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Disponible en blanc (.04) et en noir (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 48Vdc



| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 10W              | 13W       |
| Flux       |       | 1390lm           | 1110lm    |
| Efficacité |       | 139lm/W          | 89lm/W    |
| LOR        |       | -                | 80%       |
| UGR        |       | -                | <16       |



Angle du faisceau  
Flood 65°

Application



Poids  
-



Finitions

- .04 Blanc Mat  
● .05 Noir Mat

Optionnel

**70045** Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité D  
Identifiant du modèle 4053560084M