

6,6W / 720lm / 4000K / DALI / Wide flood  
80° / 617mm


75054

Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module avec lentilles linéaires extrudées  
(Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire,  
intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Disponible en blanc (.04) et en noir (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 48Vdc



| LED        | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 6,6W             | 8,3W      |
| Flux       |       | 900lm            | 720lm     |
| Efficacité |       | 136lm/W          | 87lm/W    |
| LOR        |       | -                | 80%       |
| UGR        |       | -                | <19       |



Angle du faisceau  
Wide flood 80°

Application



Poids  
-



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Optionnel

**70045** Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560084L