



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
 Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.  
 Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.  
 Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 DALI DT8  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz




**2200K-5000K**

**Source lumineuse**

**Luminaire**

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Puissance</b>  | <b>46W*</b>    | <b>54,1W*</b>  |
| <b>Flux</b>       | <b>3760lm*</b> | <b>2720lm*</b> |
| <b>Efficacité</b> | <b>82lm/W</b>  | <b>50lm/W</b>  |
| <b>LOR</b>        | -              | <b>72%</b>     |
| <b>UGR</b>        | -              | <b>&lt;10</b>  |



**Angle du faisceau**  
**Medium 31°**



**Poids**  
**0,6Kg**

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

