

One

9,8W / 700lm / 2700K / On/Off / Medium 40° / ø85mm

60133



Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.

Système encastrable simple à cliquets.


Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





● 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	9,8W	12,3W
Flux	955lm	700lm
Efficacité	97lm/W	57lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



Angle du faisceau Medium 40°


Application



Poids 0,53Kg

mm

@078 (trim version)



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

59014 Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush) 150x91x20mm

59038 Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique) 156×100×78mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245H