

One

4,5W / 360lm / 4000K / DALI / Spot 15° / ø85mm

60170



Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.


Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,5W	5,8W
Flux	620lm	360lm
Efficacité	138lm/W	62lm/W
LOR	-	58%
UGR	-	<10



Angle du faisceau Spot 15°


Application



Poids 0,58Kg



@078 (trim version)



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

59014 Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush) 150x91x20mm

59038 Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique) 156×100×78mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle 2053560247L