


## One IP65

9,8W / 490lm / 2700K / DALI / Spot 15° / ø85mm

60191




Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP65 | 230Vac | 50/60Hz



<b>●</b> 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	9,8W	12,3W
Flux	955lm	490lm
Efficacité	97lm/W	40lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<10




Angle du faisceau
Spot 15°

Application

Poids 0,58Kg

mm

Ø78 (trim version)



## Finitions

Optionnel

.01 Blanc / RAL 9010.02 Noir / RAL 9005

**59014** Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush) 150x91x20mm

59038 Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique) 156x100x78mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245H