



## One IP65

4,5W / 340lm / 3000K / DALI / Medium 40° /  
ø85mm

60208




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.  
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.  
Système encastrable simple à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP65 | 230Vac | 50/60Hz



|            |         |                  |           |
|------------|---------|------------------|-----------|
|            | 3000K   | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance  | 4,5W    | 5,8W             |           |
| Flux       | 520lm   | 340lm            |           |
| Efficacité | 116lm/W | 59lm/W           |           |
| LOR        | -       | 65%              |           |
| UGR        | -       | <10              |           |



Angle du faisceau  
Medium 40°



Poids  
0,53Kg

mm

Ø 78 (trim version)

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

59014 Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush)

150x91x20mm

59038 Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique)

156x100x78mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257L

