

9,8W / 690lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /  
ø85mm

60215



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.


IP65 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	9,8W		12,3W
Flux	1360lm		690lm
Efficacité	139lm/W		56lm/W
LOR	-		51%
UGR	-		<10



Ø78 (trim version)



#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

#### Optionnel

- 59014** Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush)  
150x91x20mm
- 59038** Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique)  
156x100x78mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560247H