

## **One Plus**

4,5W / 380lm / 3000K / On/Off / Medium 40° / ø95mm

60234



Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression.


Orientable sur un axe horizontal de  $30^{\circ}$  et sur un axe vertical de  $355^{\circ}$ .

Réflecteur construit à partir de micro-surfaces à la géométrie complexe, revêtues d'un alliage en aluminium, créant une surface réfléchissante d'une extrême brillance. Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficience optimale.

Hauteur réduite <67 mm.

Accessoire d'encastrement pour la version sans cadre fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Angle du faisceau Medium 40°

Application



Poids 0,42Kg

1 3	mm

•

Flux Efficacité

LOR

UGR

Puissance

3000K

@ Ø90 (trim version)

Luminaire


5,8W

380lm

66lm/W

73%

<10



Source lumineuse

4,5W

520lm

116lm/W

## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.21 Noir + Blanc

## Optionnel

**59015** Accessoire Plafonds de 12,5 mm (installation flush) 150x91x20mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe

Identifiant du modèle 2053560257L