

One Plus

4,5W / 460lm / 4000K / On/Off / Medium 40° / ø95mm

60238



Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression.

Orientable sur un axe horizontal de 30° et sur un axe vertical de 355° .


Réflecteur construit à partir de micro-surfaces à la géométrie complexe, revêtues d'un alliage en aluminium, créant une surface réfléchissante d'une extrême brillance. Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficience optimale.

Hauteur réduite <67 mm.

Accessoire d'encastrement pour la version sans cadre fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. $\label{eq:local_problem} IP20 \mid 230Vac \mid 50/60Hz$

● 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,5W	5,8W
Flux	620lm	460lm
Efficacité	138lm/W	80lm/W
LOR	-	74%
UGR	-	<10



Angle du faisceau Medium 40°


Application



Poids 0,42Kg



@ Ø90 (trim version)



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

21 Noir + Blanc

Optionnel

59015 Accessoire Plafonds de 12,5 mm (installation flush) 150x91x20mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe

Identifiant du modèle 2053560247L