

## **One Plus**

5,6W\* / 380lm\* / 2200K-5000K / DALI / Flood 56° / ø95mm

60243



Source lumineuse

5,6W\*

460lm\*

82lm/W

\_

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps et
dissipateur thermique en aluminium moulé sous
pression.

Orientable sur un axe horizontal de 30° et sur un axe vertical de 355°.


Réflecteur construit à partir de micro-surfaces à la géométrie complexe, revêtues d'un alliage en aluminium, créant une surface réfléchissante d'une extrême brillance. Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficience optimale.

Hauteur réduite <67 mm.

Accessoire d'encastrement pour la version sans cadre fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Angle du faisceau Flood 56°



2200K 3000K 5000K

Poids 0,42Kg

mm

Puissance

Flux Efficacité

LOR

UGR

2200K-5000K

Ø90 (trim version)

Luminaire


7W\*

380lm\*

54lm/W

83%

<13



## Finitions

 $\bigcirc$  .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

420 lm

360 lm

21 Noir + Blanc

## Optionnel

**59015** Accessoire Plafonds de 12,5 mm (installation flush) 150x91x20mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com