

Over Surface

4,5W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium 41° / ø85mm

60244

Conception: O/M + Bartenbach GmbH
Projecteur en applique avec corps en aluminium
moulé sous pression et peinture électrostatique 100
% polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Orientable par rotation horizontale de 90° et verticale de 330° .


Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / Driver inclus. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|--|

Puissance 4,5W 5,8W Flux 480Im 350Im Efficacité 107Im/W 61Im/W LOR - 73% Condition de fonctionnement - 230Vac	1 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Efficacité 107lm/W 61lm/W LOR - 73%	Puissance	4,5W	5,8W
LOR - 73%	Flux	480lm	350lm
	Efficacité	107lm/W	61lm/W
Condition de fonctionnement - 230Vac	LOR	-	73%
	Condition de fonctionnement	-	230Vac




Angle du faisceau
Medium 41°

Application

Poids
0,64Kg

mm



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245L