

## Over **Track**

4,5W / 470lm / 3000K / On/Off / Flood 59° / ø85mm

60278

Angle du faisceau Flood 59°

Application

Poids 0,64Kg



Conception : O/M + Bartenbach GmbH Projecteur sur rail avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Orientable par rotation horizontale de 90° et verticale de 330°.


Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / Driver inclus. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





<b>1</b> 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,5W	5,8W
Flux	520lm	470lm
Efficacité	116lm/W	81lm/W
LOR	-	90%
Condition de fonctionnement	-	230Vac



## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257L



