## O/M



10W / 990lm / 4000K / On/Off / Medium 28° / ø45mm

60301



Projecteur encastré réglable avec corps en aluminium.

Le projecteur peut être orienté jusqu'à 90° à l'horizontale et 330° à la verticale. Système encastrable simple à cliquets. Les accessoires sont disponibles séparément et


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

facilement applicables après l'installation.



•	c
`	~

4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W	12,5W
Flux	1360lm	990lm
Efficacité	136lm/W	79lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<16




Angle du faisceau Medium 28°

Application



Poids

	<u>mm</u>	△7 194x26
--	-----------	-----------



## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

59016 Réfracteur elliptique Ø39x0.5mm

59017 Diffuseur doux

Ø39x0,5mm

**59018** Louvre

Ø39x3mm

**59019** Snoot 72mm

Ø45×72

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560247H