



## Onit Surface

10W / 720lm / 2700K / DALI / Medium 28° /  
ø45mm

60307



Conception : O/M

Projecteur en applique réglable avec corps en aluminium.

Le projecteur peut être orienté jusqu'à 90° à l'horizontale et 330° à la verticale.

Les accessoires sont disponibles séparément et facilement applicables après l'installation.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Source lumineuse Luminaire


Puissance 10W 12,5W

Flux 955lm 720lm

Efficacité 96lm/W 58lm/W

LOR - 0.75

UGR - <16



Angle du faisceau  
Medium 28°

Application



Poids  
0,7Kg

mm


Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

- 59016 Réflecteur elliptique Ø39x0,5mm
- 59017 Diffuseur doux Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm Ø45x72

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com



Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245H