

Onit Track (230v)

10W / 720Im / 2700K / On/Off / Medium 28° / ø45mm

60317



Conception : O/M

Projecteur réglable avec corps en aluminium pour installation sur rail triphasé.


Le projecteur peut être orienté jusqu'à 90° à l'horizontale et 330° à la verticale.

Les accessoires sont disponibles séparément et facilement applicables après l'installation.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



● 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W	12,5W
Flux	955lm	720lm
Efficacité	96lm/W	58lm/W
LOR	-	0.75
UGR	-	<16




Angle du faisceau Medium 28°

Application



Poids

mm



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

59016 Réfracteur elliptique Ø39x0.5mm

59017 Diffuseur doux

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm **59019** Snoot 72mm

Ø45×72

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245H