

4,5W / 375lm / 3000K / On/Off / Flood 37° /
ø75mm

60409




Conception : O/M
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.
Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,5W	5,8W	
Flux	520lm	375lm	
Efficacité	116lm/W	65lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<19	




Angle du faisceau
Flood 37°



Application
Poids
0,38Kg

mm

Ø70 (trim version)



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Optionnel

59063 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

176x17mm


59064 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

176x19,5mm

59065 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

176x29,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com



Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F
Identifiant du modèle 2053560257L