

O/M

Beam
IP54

19W / 1970lm / 4000K / On/Off / Medium
28° / Ø100mm

60459




Conception : O/M
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.
Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	19W	23,2W	
Flux	2740lm	1970lm	
Efficacité	144lm/W	85lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<22	



Angle du faisceau
Medium 28°



Poids
0,5Kg




Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Optionnel

- 59066** Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)
201x17mm
- 59067** Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)
201x19,5mm
- 59068** Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)
201x29,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com



Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E
Identifiant du modèle BXRC-40E2000-C-74