

10W / 1105lm / 4000K / On/Off / Flood 46° /
ø100mm

60460




Conception : O/M
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.
Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W	12,5W	
Flux	1450lm	1105lm	
Efficacité	145lm/W	88lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<22	




Angle du faisceau
Flood 46°



Poids
0,5Kg

mm

Ø 95 (trim version)



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Optionnel

59066 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

201x17mm


59067 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

201x19,5mm

59068 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

201x29,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com



Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E
Identifiant du modèle BXRC-40E2000-C-75