

inFinit Surface/Pendant

22W / 2400lm / 4000K / DALI / Wide flood 76° / 1201mm

60520

Calendrier des produits disponible sur demande

Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.


Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





| ● 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | 22W | 25,9W |
| Flux | 3000lm | 2400lm |
| Efficacité | 142lm/W | 93lm/W |
| LOR | - | 80% |
| UGR | - | <19 |



Angle du faisceau Wide flood 76° Application

Poids

Finitions


O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct sur pendentif 56051 Base transparente DALI ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com





mm