



inFinIt Pendant direct/indirect

33+70W / 3600+3400lm / 4000K / DALI /
Flood 64° / batwing / 2920mm

60544

Calendrier des produits disponible sur demande




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium en finition mate.
Embouts en aluminium anodisé en finition mate.
Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
Lumière indirecte : Lentilles à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.
Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	33+70W	39+80W	
Flux	4500+4300lm	3600+3400lm	
Efficacité	85lm/W	58lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<13	



Angle du faisceau
Flood 64° / batwing



Poids
10,2Kg

mm
Finitions
 .04 Blanc Mat
 .05 Noir Mat

Obligatoire
59054 Accessoire de montage direct/indirect suspendu
56051 Base transparente DALI
ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

