

inFinit Recessed

23W* / 2400lm* / 2200K-5000K / DALI / Wide flood 76° / 1205mm

60547



Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire encastré doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	23W*	27,3W*
Flux	3000lm*	2400lm*
Efficacité	134lm/W	88lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19



nm. ₩ 47x1195





O .01 Blanc / RAL 9010 .02 Noir / RAL 9005

Finitions

51027 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

	_ +	
	283 24	. ©. - 78-
 1205 —		- 55 -