

28W\* / 3000lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Wide flood 76° / 1489mm

60557

Calendrier des produits disponible sur demande




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Angle du faisceau  
Wide flood 76°



Poids  
2,4Kg

2200K-5000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance	28W*	34,1W*
Flux	3750lm*	3000lm*
Efficacité	134lm/W	88lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct sur pendentif  
56051 Base transparente DALI  
ø60x35mm

