

## inFinit Surface/Pendant

45W\* / 4800lm\* / 2200K-5000K / DALI / Wide flood 76° / 2353mm

60559

Calendrier des produits disponible sur demande

Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.


Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	45W*	52,7W*
Flux	6000lm*	4800lm*
Efficacité	134lm/W	91lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19



Angle du faisceau Wide flood 76° Application

Poids

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

54036 Accessoire pour montage direct sur pendentif 56051 Base transparente DALI ø60x35mm





mm