

56W<sup>+</sup> / 6000lm<sup>\*</sup> / 2200K-5000K / DALI /  
Wide flood 76° / 2929mm

**60561**

Calendrier des produits disponible sur demande




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Angle du faisceau  
**Wide flood 76°**



Application

Poids  
**4,7Kg**

**2200K-5000K**

**Source lumineuse**

**Luminaire**

**Puissance**

**56W<sup>+</sup>**

**65,9W<sup>+</sup>**

**Flux**

**7500lm<sup>\*</sup>**

**6000lm<sup>\*</sup>**

**Efficacité**

**134lm/W**

**91lm/W**

**LOR**

**80%**

**UGR**

**<19**

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

**54036** Accessoire pour montage direct sur pendentif

**56051** Base transparente DALI

ø60x35mm

