



## Uw Recessed

16W / 740lm / 2700K / On/Off / Wallwasher /  
615mm

60562




Conception : OM + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|            |         |                  |           |
|------------|---------|------------------|-----------|
|            | 2700K   | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance  | 16W     | 19,5W            |           |
| Flux       | 1600lm  | 740lm            |           |
| Efficacité | 100lm/W | 38lm/W           |           |
| LOR        | -       | 46%              |           |
| UGR        | -       | -                |           |



Angle du faisceau  
Wallwasher



Application  
Poids  
1,64Kg

47x605 mm

47x605

### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé



### Obligatoire

#### 51027 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com