

## Uw Recessed

64W / 2900lm / 2700K / DALI / Wallwasher / 2415mm

60567



Conception : OM + Bartenbach GmbH Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| <b>●</b> 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|----------------|------------------|-----------|
| Puissance      | 64W              | 75,3W     |
| Flux           | 6400lm           | 2900lm    |
| Efficacité     | 100lm/W          | 39lm/W    |
| LOR            | -                | 45%       |
| UGR            | -                | -         |



| mm | 47x2405 |
|----|---------|

## 2415

## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

51027 Accessoire de montage encastré

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com