

64W / 4100lm / 4000K / On/Off / Wallwasher  
/ 2411mm

60594




Conception : OM + Bartenbach GmbH  
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>64W</b>	<b>75,3W</b>	
<b>Flux</b>	<b>8960lm</b>	<b>4100lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>140lm/W</b>	<b>54lm/W</b>	
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>46%</b>	
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



Angle du faisceau Wallwasher



Poids  
2,5Kg

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif  
54036

Base transparente  
ø60x35mm  
54034

