

14W / 1260lm / 4000K / On/Off / Medium 31°  
/ 611mm

60634




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire encastré avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.  
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>14W</b>	<b>17,1W</b>	
<b>Flux</b>	<b>1720lm</b>	<b>1260lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>123lm/W</b>	<b>74lm/W</b>	
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>73%</b>	
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;10</b>	



Angle du faisceau  
**Medium 31°**



Poids  
**1,2Kg**

mm

37x604

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

**50047 Accessoire de montage encastré**

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

