


## inVision35 Recessed

23W\* / 1420lm\* / 2200K-5000K / DALI / Flood 52° / 611mm

60699




Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz







	***	$\langle \rangle$	/*	T	$\nearrow$
	49°		1500	1	$\rightarrow$
	)#	15	1650		19
	Cd/Mm C0 - C18		79		
1290 lr	n				



## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

50047 Accessoire de montage encastré

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com



2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire			
Puissance	23W*	29W*			
Flux	1880lm*	1420lm*			
Efficacité	82lm/W	49lm/W			
LOR	-	76%			
UGR	-	<16			

