

23W* / 1420lm* / 2200K-5000K / DALI / Flood 52° / 611mm

60703



Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz







| 2200K-5000K | Source lumineuse | Luminaire |
|-------------|------------------|-----------|
| Puissance | 23W* | 29W* |
| Flux | 1880lm* | 1420lm* |
| Efficacité | 82lm/W | 49lm/W |
| LOR | - | 76% |
| UGR | - | <16 |
| | | |

mm



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm 56051