

46W* / 2840Im* / 2200K-5000K / DALI / Flood 52° / 1211mm

60705



Luminaire

58W*

2840lm*

49lm/W

76%

<16


Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Angle du faisceau Flood 52°



2580 lm 2020 lm 2040 lm 2000K 3000K 5000K

Poids 2,4Kg

mm

Puissance

Flux Efficacité

LOR

UGR

2200K-5000K



Source lumineuse

46W*

3760lm*

82lm/W

_

Finitions

 \bigcirc .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm 56051