

16W / 1420lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
1149mm

60810



Conception : Eduardo Souto de Moura  
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.  
Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	16W		19,5W
Flux	2800lm		1420lm
Efficacité	175lm/W		73lm/W
LOR	-		51%
UGR	-		<25




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
1,4Kg



### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

### Obligatoire

**Mandatory** Accessoire pour montage direct sur pendentif  
54036

### Base transparente

**Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm**  
54034

### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D

Identifiant du modèle 89603215