O/M

Structure 1 Profile

2 End caps

3 Fitting accessories

4 Profile coupling

U35

Made-to-measure

16W / 1420lm / 2700K / DALI / Diffuse / 1119mm

60872

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



A Polycarbonate frost


diffuser

Light Source

B LED Modules



1 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	16W	19,5W
Flux	2800lm	1420lm
Efficacité	175lm/W	73lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25



Angle du faisceau Diffuse

Application



Poids 0,57Kg









Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations. contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D

Identifiant du modèle 89603215