O/M

Structure 1 Profile

2 End caps

3 Fitting accessories

4 Profile coupling

diffuser

Light Source

B LED Modules

U35 Made-to-measure

27W / 2500lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 1119mm

60887


Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



● 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	27W	32,9W
Flux	4900lm	2500lm
Efficacité	181lm/W	76lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<28




Angle du faisceau Diffuse

Application



Poids 0,57Kg





Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 89603216