

40W / 3260lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
2831mm

61113



Conception : Eduardo Souto de Moura

Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	40W		47,1W
Flux	7000lm		3260lm
Efficacité	175lm/W		69lm/W
LOR	-		47%
UGR	-		<25




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
4,5Kg

mm



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

**Mandatory** Accessoire pour montage direct sur pendentif  
54036

Base transparente

**Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm**  
54034