

16W / 1340lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1149mm

61115




Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
 Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.  
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>16W</b>	<b>19,5W</b>	
<b>Flux</b>	<b>2860lm</b>	<b>1340lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>179lm/W</b>	<b>69lm/W</b>	
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>47%</b>	
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;25</b>	



Angle du faisceau  
**Diffuse**



Poids  
**1,8Kg**

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

**Mandatory** Accessoire pour montage direct sur pendentif  
 54036

Base transparente  
 ø60x35mm  
 54034

