

14W / 920lm / 2700K / DALI / Flood 52° /  
600mm

**61267**



**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Modules**

- A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition peinte texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



**2700K**

**Source lumineuse**

**Luminaire**

**Puissance**

**14W**

**17,1W**

**Flux**

**1200lm**

**920lm**

**Efficacité**

**86lm/W**

**54lm/W**

**LOR**


-

**77%**

**UGR**

-

**<13**



**Application**

**Poids**

**0,5Kg**

mm

**Finitions**

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:

[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

