

7,9W / 650lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
559mm

61302

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

- A Polycarbonate frost  
diffuser

#### Light Source


- B LED Modules

| LED        | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 7,9W             | 9,9W      |
| Flux       |       | 1400lm           | 650lm     |
| Efficacité |       | 177lm/W          | 66lm/W    |
| LOR        |       | -                | 46%       |
| UGR        |       | -                | <25       |



Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,5Kg

mm

#### Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com

