

## **U60** Surface/Pendant

54W / 4600lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 2271mm

61565



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	54W	63,5W
Flux	9560lm	4600lm
Efficacité	177lm/W	72lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Angle du faisceau Diffuse Application

Poids

mm



2271



## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente ø60x35mm 54034