

40W / 3350lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
2831mm

61566



Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
 Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.  
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED 2700K

## Source lumineuse

## Luminaire


Puissance 40W 47,1W

Flux 7000lm 3350lm

Efficacité 175lm/W 71lm/W

LOR - 48%

UGR - &lt;25



Angle du faisceau Diffuse

## Application

Poids  
6,2Kg

mm

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif  
 54036

Base transparente  
 ø60x35mm  
 54034

