

40W / 3450lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
2831mm

61582



Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.
Emboutis en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	40W		47,1W
Flux	7150lm		3450lm
Efficacité	179lm/W		73lm/W
LOR	-		48%
UGR	-		<25




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
6,2Kg



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente
ø60x35mm
54034