

## **U60** Surface/Pendant

68W / 6250Im / 4000K / On/Off / Diffuse / 2831mm

61599



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



1000K		
	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	68W	80W
Flux	13000lm	6250lm
Efficacité	191lm/W	78lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Angle du faisceau Diffuse Application Poids

6,2Kg

mm



2831



## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005 .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente ø60x35mm 54034